



Прайс-лист

на экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ



производства г. Рязань

СТО 72746455 – 003-2012

со 2 октября 2015 года

**ТЕХНОПЛЕКС**  
экструзионный пенополистирол

Наименование продукции	область применения	код товара	Геометрические размеры			Количество в упаковке		Цена с НДС, руб.		Сроки отгрузки				
			Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Плит, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	категория	дни **	минимальная партия, м <sup>3</sup> ***	
<b>ТЕХНОПЛЕКС</b>														
ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX группа горючести Г4 форма кромок: 30, 40, 50, 100 мм - L, 20 мм- прямая	розница, DIY	418297*	20	600	1200	20	14,4000	0,288000	100,20	<b>5010</b>	<b>B</b>	3	без ограничений	
		418292	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	150,30	<b>5010</b>	<b>B</b>	3	без ограничений	
		418290	40	580	1180	10	6,8440	0,273760	200,40	<b>5010</b>	<b>B</b>	3	без ограничений	
		418287	50	580	1180	6	4,1064	0,205320	240,50	<b>4810</b>	<b>A</b>	1	без ограничений	
		418270	100	580	1180	4	2,7376	0,273760	521,00	<b>5210</b>	<b>B</b>	3	без ограничений	
<b>ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO</b>														
XPS CARBON ECO группа горючести Г4 форма кромок: 30, 40, 50, 100 мм - L, 20 мм- прямая	коттеджное и малозаточное строительство	418324	20	600	1200	20	14,4000	0,288000	100,00	<b>5000</b>	<b>B</b>	3	без ограничений	
		418321	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	150,00	<b>5000</b>	<b>C</b>	7	без ограничений	
		418320	40	580	1180	10	6,8440	0,273760	200,00	<b>5000</b>	<b>C</b>	7	140	
		418318	50	580	1180	8	5,4752	0,273760	240,00	<b>4800</b>	<b>B</b>	3	без ограничений	
		418314	100	580	1180	4	2,7376	0,273760	520,00	<b>5200</b>	<b>C</b>	7	без ограничений	
		ШВЕДСКАЯ ПЛИТА XPS CARBON ECO 400 SP	418528 ****	100	580	2360	4	5,4752	0,547520	520,00	<b>5200</b>	<b>B</b>	3	без ограничений
			489755	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	156,00	<b>5200</b>	<b>C</b>	7	210
			489756	40	580	1180	10	6,8440	0,273760	208,00	<b>5200</b>	<b>C</b>	7	210
			489757	50	580	1180	8	5,4752	0,273760	250,00	<b>5000</b>	<b>C</b>	7	140
			489758	60	580	1180	7	4,7908	0,287448	300,00	<b>5000</b>	<b>C</b>	7	210
XPS CARBON ECO FAS/1 S/2 теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон адгезионными канавками группа горючести Г4	489759	80	580	1180	5	3,4220	0,273760	420,00	<b>5250</b>	<b>C</b>	7	210		
	489753	100	580	1180	4	2,7376	0,273760	525,00	<b>5250</b>	<b>C</b>	7	210		
	489754	110	580	1180	3	2,0532	0,225852	610,50	<b>5550</b>	<b>C</b>	7	210		
XPS CARBON ECO DRAIN с дренажными канавками для обустройства пристенного дренажа фундаментов частных домов	418315	60	580	1180	7	4,7908	0,287448	309,00	<b>5150</b>	<b>C</b>	7	210		
<b>ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF</b>														
XPS CARBON PROF 250 группа горючести Г4, прочность на сжатие - 250 КПа	Новое строительство ПТС, ремонты	429732	40	580	1180	10	6,8440	0,27376	216,00	<b>5400</b>	<b>C</b>	7	210	
		435204	40	580	1180	10	6,8440	0,27376	218,00	<b>5450</b>	<b>C</b>	7	210	
XPS CARBON PROF 300 группа горючести Г4 прочность на сжатие 300 КПа форма кромок: L (уступом)		418343	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	257,50	<b>5150</b>	<b>C</b>	7	140	
		418342	60	580	1180	7	4,7908	0,28745	309,00	<b>5150</b>	<b>C</b>	7	210	
XPS CARBON PROF 300 RF группа горючести Г3 прочность на сжатие 300 КПа		418335	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	280,00	<b>5600</b>	<b>C</b>	7	140	
		418334	60	580	1180	7	4,7908	0,28745	336,00	<b>5600</b>	<b>C</b>	7	210	
XPS CARBON PROF 400 группа горючести Г4 прочность на сжатие- 400 КПа		418339	80	580	1180	5	3,4220	0,27376	432,00	<b>5400</b>	<b>C</b>	7	210	
		418338	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	540,00	<b>5400</b>	<b>C</b>	7	140	
XPS CARBON PROF 400 RF группа горючести Г3 прочность на сжатие - 400 КПа		418331	80	580	1180	5	3,4220	0,27376	468,00	<b>5850</b>	<b>C</b>	7	210	
		418330	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	585,00	<b>5850</b>	<b>C</b>	7	210	
418327	120	580	1180	3	2,0532	0,24638	738,00	<b>6150</b>	<b>C</b>	7	500			
XPS CARBON PROF 250 SLOPE Группа горючести Г4 прочность на сжатие -250 КПа	обустройство уклонов плоских кровель	441982	3,4 % уклон (плита J)	600	1200	20	14,4000	0,28800	114,00	<b>5700</b>	<b>C</b>	7	без ограничений	
		441936	1,7 % уклон (плита A)	600	1200	20	14,4000	0,28800	114,00	<b>5700</b>	<b>C</b>	7	без ограничений	
		441959	3,4 % уклон (плита K)	600	1200	10	7,2000	0,28800	228,00	<b>5700</b>	<b>C</b>	7	без ограничений	
		441940	1,7 % уклон (плита B)	600	1200	10	7,2000	0,28800	228,00	<b>5700</b>	<b>C</b>	7	без ограничений	
		441967	8,3 % уклон (плита M)	600	1200	12	8,6400	0,30240	199,50	<b>5700</b>	<b>C</b>	7	без ограничений	
<b>ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON SOLID</b>														
XPS CARBON SOLID 500 группа горючести Г4, прочность на сжатие 500 КПа	дороги, спец сооружения, промполь, аэродромы, автестные полосы, вертолетные площадки	418355	40	580	1180	10	6,8440	0,27376	288,00	<b>7200</b>	<b>C</b>	7	500	
		418351	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	345,00	<b>6900</b>	<b>C</b>	7	210	
		418350	60	580	1180	7	4,7908	0,28745	414,00	<b>6900</b>	<b>C</b>	7	210	
		418349	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	705,00	<b>7050</b>	<b>C</b>	7	500	
XPS CARBON SOLID 700 группа горючести Г4, прочность на сжатие 700 КПа		418353	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	452,50	<b>9050</b>	<b>C</b>	7	500	
		418352	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	552,50	<b>11050</b>	<b>C</b>	7	500	
XPS CARBON SOLID 1000 группа горючести Г4, прочность на сжатие 1000 КПа		418352	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	552,50	<b>11050</b>	<b>C</b>	7	500	
<b>Комплектация</b>														
Клей-Пена ТехноНИКОЛЬ приклеивания пенополистирола пистолет		фиксация плит XPS	482445	коробка 12 штук	Баллон - 1000 мл., Налив 750 мл. Расход клея пены: 10-12 кв.м. один баллон. Температура применения от 0 до +35°				ед. изм. (штука)	<b>294,12</b>	остатки	1	кратно 1 упаковке	
			489520 ****	коробка 16 штук	Баллон - 520 мл., Налив 400 мл. Расход клея пены: 2-4 кв.м. один баллон. Температура применения от 0 до +35°				ед. изм. (штука)	<b>138,41</b>	остатки	1	кратно 1 упаковке	
	363239		упаковка 200 шт	ширина, 40 мм	длина 40 мм	высота шила 40 мм	для фиксации плит толщиной до 60 мм	ед. изм. (штука)	<b>7,50</b>	<b>A</b>	1	кратно 1 упаковке		
	429854		упаковка 100 шт	ширина, 65 мм	длина 65 мм	высота шила 78 мм	для фиксации плит толщиной свыше 60 мм	ед. изм. (штука)	<b>13,50</b>	<b>A</b>	1	кратно 1 упаковке		
Крепеж ТехноНИКОЛЬ № 1 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER. "ТН-КРЕПЫШ"	363239	упаковка 200 шт	ширина, 40 мм	длина 40 мм	высота шила 40 мм	для фиксации плит толщиной до 60 мм	ед. изм. (штука)	<b>7,50</b>	<b>A</b>	1	кратно 1 упаковке			
Крепеж ТехноНИКОЛЬ № 2 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER. "ТН-КРЕПЫШ"	429854	упаковка 100 шт	ширина, 65 мм	длина 65 мм	высота шила 78 мм	для фиксации плит толщиной свыше 60 мм	ед. изм. (штука)	<b>13,50</b>	<b>A</b>	1	кратно 1 упаковке			

**Примечания:**

1. Вся продукция выпускается светлого-серебристого цвета
2. Возможно производство спецзаказов (срок готовности от 30 дней, срок вывоза не более 30 календарных дней с даты первой поставки):
  - с прямой кромкой. Без увеличения стоимости. Минимальный заказ – 300 м<sup>3</sup>.
  - с длиной плиты до 3 м. . Стоимость выше аналога на 200 руб./м<sup>3</sup>. Минимальный заказ –300 м<sup>3</sup>.
  - с фрезерованной поверхностью( с одной либо обеих сторон) Стоимость выше на 200 руб./м<sup>3</sup>. Минимальный заказ – 300 м<sup>3</sup>.
  - с нестандартной толщиной. Стоимость выше аналога на 500 руб./м<sup>3</sup>. Минимальный заказ – 500 м<sup>3</sup>.
  - группой горючести Г3. Стоимость выше аналога на 300 руб./м<sup>3</sup>. Минимальный заказ – 300 м<sup>3</sup>.

\*-возможна геометрия 1180 x 580. Код ЕКН такой номенклатуры - 418302.

\*\* сроки носят информативный характер и могут измениться в зависимости от загрузки производственных мощностей

\*\*\* -кратно 12 упаковок на одно место выгрузки

\*\*\*\* Шведская плита. Прочность на сжатие 400КПа при 10% деформации, 200 КПа при 2% деформации


\*\*\*\*\* Продукция возможна к заказу с 20.06.15

**Производство:**

г.Рязань, Восточный промзона, 21,  
Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пр-д Промышленный, д.5Ц  
Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Кровельная, 1  
Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная д.1  
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская д.3  
г.Днепропетровский, ул. Торговельная, 2  
г.Хабаровск просп. 60 лет Октября, 8  
Ленинградская обл., д. Аннолово, Промзона "Парк  
"Федоровское", 2-й Вертикальный проезд уч.11.

Компания ТехноНИКОЛЬ  
тел. 8-800-200-05-65

<http://www.xps-tn.ru>  
[www.tn.ru](http://www.tn.ru)



Прайс-лист

на экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ

(для стран СНГ и Грузии)  
производства г. Рязань

СТО 72746455 – 003-2012

со 2 октября 2015 года



**CARBON**  
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

**ТЕХНОПЛЕКС**  
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Наименование продукции	область применения	код товара	Геометрические размеры			Количество в упаковке			Цена без НДС, руб.		Сроки отгрузки				
			Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Плит, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	категория	дни **	минимальная партия, м <sup>3</sup> ***		
<b>ТЕХНОПЛЕКС</b>															
<b>ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX</b> группа горючести Г4 форма кромок: 30, 40, 50, 100 мм - L, 20 мм- прямая	розница, DIY	418297*	20	600	1200	20	14,40000	0,288000	100,20	<b>4245,98</b>	<b>В</b>	3	без ограничений		
		418292	30	580	1180	13	8,89720	0,266916	150,30	<b>4245,98</b>	<b>В</b>	3	без ограничений		
		418290	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	200,40	<b>4245,98</b>	<b>В</b>	3	без ограничений		
		418287	50	580	1180	6	4,10640	0,205320	240,50	<b>4076,48</b>	<b>А</b>	1	без ограничений		
		418270	100	580	1180	4	2,73760	0,273760	521,00	<b>4415,48</b>	<b>В</b>	3	без ограничений		
<b>ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO</b>															
<b>XPS CARBON ECO</b> группа горючести Г4 форма кромок: 30, 40, 50, 100 мм - L, 20 мм- прямая	Котельное и малоэтажное строительство	418324	20	600	1200	20	14,40000	0,288000	100,00	<b>4237,50</b>	<b>В</b>	3	без ограничений		
		418321	30	580	1180	13	8,89720	0,266916	150,00	<b>4237,50</b>	<b>С</b>	7	без ограничений		
		418320	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	200,00	<b>4237,50</b>	<b>С</b>	7	140		
		418318	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	240,00	<b>4068,00</b>	<b>В</b>	3	без ограничений		
		418314	100	580	1180	4	2,73760	0,273760	520,00	<b>4407,00</b>	<b>С</b>	7	без ограничений		
<b>ШВЕДСКАЯ ПЛИТА XPS CARBON ECO 400 SP</b>	418528 ****	100	580	2360	4	5,47520	0,547520	520,00	<b>4407,00</b>	<b>В</b>	3	без ограничений			
<b>XPS CARBON ECO FAS/1 S/2</b> теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон с адгезионными канавками группа горючести Г4	Котельное и малоэтажное строительство	489755	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	156,00	<b>4407,00</b>	<b>С</b>	7	210		
		489756	40	580	1180	10	6,8440	0,273760	208,00	<b>4407,00</b>	<b>С</b>	7	210		
		489757	50	580	1180	8	5,4752	0,273760	250,00	<b>4237,50</b>	<b>С</b>	7	140		
		489758	60	580	1180	7	4,7908	0,287448	300,00	<b>4237,50</b>	<b>С</b>	7	210		
		489759	80	580	1180	5	3,4220	0,273760	420,00	<b>4449,38</b>	<b>С</b>	7	210		
		489753	100	580	1180	4	2,7376	0,273760	525,00	<b>4449,38</b>	<b>С</b>	7	210		
		489754	110	580	1180	3	2,0532	0,225852	610,50	<b>4703,63</b>	<b>С</b>	7	210		
<b>XPS CARBON ECO DRAIN</b> с дренажными канавками для обустройства пристенного дренажа фундаментов частных домов	418315	60	580	1180	7	4,79080	0,287448	309,00	<b>4364,63</b>	<b>С</b>	7	210			
<b>ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF</b>															
<b>XPS CARBON PROF 250</b> группа горючести Г4, прочность на сжатие - 250 КПа	Новое строительство ПТС, ремонт	429732	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	216,00	<b>4576,50</b>	<b>С</b>	7	210		
		<b>XPS CARBON PROF 300</b> группа горючести Г4 прочность на сжатие 300 КПа форма кромок: L (уступом)	435204	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	218,00	<b>4618,88</b>	<b>С</b>	7	210	
			418343	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	257,50	<b>4364,63</b>	<b>С</b>	7	140	
			418342	60	580	1180	7	4,79080	0,287448	309,00	<b>4364,63</b>	<b>С</b>	7	210	
			<b>XPS CARBON PROF 300 RF</b> группа горючести Г3 прочность на сжатие 300 КПа	418335	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	280,00	<b>4746,00</b>	<b>С</b>	7	140
				418334	60	580	1180	7	4,79080	0,287448	336,00	<b>4746,00</b>	<b>С</b>	7	210
				<b>XPS CARBON PROF 400</b> группа горючести Г4 прочность на сжатие- 400 КПа	418339	80	580	1180	5	3,42200	0,273760	432,00	<b>4576,50</b>	<b>С</b>	7
			418338		100	580	1180	4	2,73760	0,273760	540,00	<b>4576,50</b>	<b>С</b>	7	140
			<b>XPS CARBON PROF 400 RF</b> группа горючести Г3 прочность на сжатие - 400 КПа		418331	80	580	1180	5	3,42200	0,273760	468,00	<b>4957,88</b>	<b>С</b>	7
				418330	100	580	1180	4	2,73760	0,273760	585,00	<b>4957,88</b>	<b>С</b>	7	210
418327	120	580		1180	3	2,05320	0,246384	738,00	<b>5212,13</b>	<b>С</b>	7	500			
<b>XPS CARBON PROF 250 SLOPE</b> Группа горючести Г4 прочность на сжатие -250 КПа	обустройство уклонов плоских кровель	441982	3,4 % уклон (плита J)	600	1200	20	14,40000	0,288000	114	<b>4830,75</b>	<b>С</b>	7	без ограничений		
		441936	1,7 % уклон (плита A)	600	1200	20	14,40000	0,288000	114	<b>4830,75</b>	<b>С</b>	7	без ограничений		
		441959	3,4 % уклон (плита K)	600	1200	10	7,20000	0,288000	228	<b>4830,75</b>	<b>С</b>	7	без ограничений		
		441940	1,7 % уклон (плита B)	600	1200	10	7,20000	0,288000	228	<b>4830,75</b>	<b>С</b>	7	без ограничений		
		441967	8,3 % уклон (плита M)	600	1200	12	8,64000	0,302400	200	<b>4830,75</b>	<b>С</b>	7	без ограничений		
<b>ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON SOLID</b>															
<b>XPS CARBON SOLID 500</b> группа горючести Г4, прочность на сжатие 500 КПа	для стен, перегородок, проемов, входов, балконов, вентильных шахт, вертикальных площадок	418355	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	288,00	<b>6102,00</b>	<b>С</b>	7	500		
		418351	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	345,00	<b>5847,75</b>	<b>С</b>	7	210		
		418350	60	580	1180	7	4,79080	0,287448	414,00	<b>5847,75</b>	<b>С</b>	7	210		
		418349	100	580	1180	4	2,73760	0,273760	705,00	<b>5974,88</b>	<b>С</b>	7	500		
<b>XPS CARBON SOLID 700</b> группа горючести Г4, прочность на сжатие 700 КПа	418353	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	452,50	<b>7669,88</b>	<b>С</b>	7	500			
<b>XPS CARBON SOLID 1000</b> группа горючести Г4, прочность на сжатие 1000 КПа	418352	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	552,50	<b>9364,88</b>	<b>С</b>	7	500			
<b>Комплектация</b>															
<b>Клей-Пена ТехноНИКОЛЬ</b> приклеивания пенополистирола. Профессиональный пистолет	Клей-Пена	482445	коробка 12 шт	Баллон - 1000 мл., Налив 750 мл. Расход клея пены: 10-12 кв.м. один баллон. Температура применения от 0 до +35о				ед. изм. (штука)	<b>249,27</b>	остатки	1	кратно 1 упаковке			
		489520	коробка 16 шт	Баллон - 520 мл., Налив 400 мл. Расход клея пены: 2-4 кв.м. один баллон. Температура применения от 0 до +35о				ед. изм. (штука)	<b>117,30</b>	остатки	1	кратно 1 упаковке			
<b>Крепеж ТехноНИКОЛЬ № 1 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER. "ТН-КРЕПЬШ"</b>	фиксация плит XPS	363239	упаковка 200 шт	ширина, 40 мм	длина 40 мм	величина штиля 40 мм	для фиксации плит толщиной до 60 мм	ед. изм (штука)	<b>6,36</b>	<b>А</b>	1	кратно 1 упаковке			
		429854	упаковка 100 шт	ширина, 65 мм	длина 65 мм	величина штиля 78 мм	для фиксации плит толщиной свыше 50 мм	ед. изм (штука)	<b>11,44</b>	<b>А</b>	1	кратно 1 упаковке			

Примечания:

1. Вся продукция выпускается светло-сербристого цвета
2. Возможно производство спецзаказов (срок готовности от 30 дней, срок вывоза не более 30 календарных дней с даты первой поставки):
  - с прямой кромкой. Без увеличения стоимости. Минимальный заказ – 300 м<sup>3</sup>.
  - с длиной плиты до 3 м. Стоимость выше аналога на 200 руб./м<sup>3</sup>. Минимальный заказ – 300 м<sup>3</sup>.
  - с фрезерованной поверхностью (с одной либо обеих сторон) Стоимость выше на 200 руб./м<sup>3</sup>. Минимальный заказ – 300 м<sup>3</sup>.
  - с нестандартной толщиной. Стоимость выше аналога на 500 руб./м<sup>3</sup>. Минимальный заказ – 500 м<sup>3</sup>.
  - группой горючести Г3. Стоимость выше аналога на 300 руб./м<sup>3</sup>. Минимальный заказ – 300 м<sup>3</sup>.

\*\*возможна геометрия 1180 x 580. Код ЕКН такой номенклатуры - 418302.

\*\*\* сроки носят информативный характер и могут изменяться в зависимости от загрузки производственных мощностей

\*\*\*\* -кратно 12 упаковок на одно место выгрузки

\*\*\*\*\* Шведская плита. Прочность на сжатие 400КПа при 10% деформации, 200 КПа при 2% деформации

\*\*\*\*\* Продукция возможна к заказу с 20.06.15

Производство:


г.Рязань, Восточный промузел, 21,  
Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пр-д Промышленный, д.5Ц  
Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Кровельная, 1  
Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная д.1  
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская д.3  
г.Днепропетровский, ул. Торговельная, 2  
г.Хабаровск просп. 60 лет Октября, 8  
Ленинградская обл., д. Аннолово, Промзона "Парк  
"Федоровское", 2-й Вертикальный проезд уч.11.

Компания ТехноНИКОЛЬ

тел. 8-800-200-05-65

<http://www.technoplex.ru>

[www.tn.ru](http://www.tn.ru)



## Прайс-лист

на экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND



для промышленных потребителей

производства г. Рязань

СТО 72746455 – 003-2012

со 2 октября 2015 года

Наименование продукции	код товара	Геометрические размеры			Количество в упаковке			Цена с НДС, руб.		Сроки отгрузки		
		Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Плит, шт	м2	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	категория	дни ***	минимальная партия, м3 *
<b>XPS CARBON SAND PVC. Материал для производства ПВХ-панелей (сэндвич). Область применения панелей: откосы, двери, мебель, перегородки</b>												
<b>XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND PVC</b> группа горючести Г4	418357	100	600	3000	4	7,20000	0,720000	520,00	<b>5200</b>	В	3	без ограничений
	418358	100	600	3030	4	7,27200	0,727200	520,00	<b>5200</b>	С	7	500
<b>XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND PVC S/2</b> группа горючести Г4	418359	22	600	3030	20	36,36000	0,799920	123,20	<b>5600</b>	С	7	без ограничений
<b>XPS CARBON SAND VAN. Материал для производства изотермических фургонов, холодильных камер ангаров, контейнеров, будок, кунгов, вагонов</b>												
<b>XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND VAN RF S/2</b> группа горючести Г3 фрезерованная поверхность	418370	30	600	2500	13	19,50000	0,585000	190,50	<b>6350</b>	С	7	500
	418369	40	600	2500	10	15,00000	0,600000	246,00	<b>6150</b>	С	7	500
	418366	50	600	2500	8	12,00000	0,600000	307,50	<b>6150</b>	С	7	500
	418365	60	600	2500	7	10,50000	0,630000	369,00	<b>6150</b>	С	7	500
	418364	80	600	2500	5	7,50000	0,600000	516,00	<b>6450</b>	С	7	500
	418367 **	50	600	2500	8	12,00000	0,600000	372,50	<b>7450</b>	С	7	500
<b>XPS CARBON SAND MON. Материал для производства ЖБИ-плит и панелей</b>												
<b>XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND MON</b> группа горючести Г4	418607	50	600	2530	8	12,14400	0,607200	570	<b>5700</b>	С	7	210
	418600	60	580	2400	7	11,69280	0,584640	570	<b>5700</b>	С	7	210
	418602	120	585	2385	3	4,18568	0,502281	300	<b>6000</b>	С	7	1000

вся продукция производится с прямой кромкой

при заказе продукции с нестандартной толщиной. Стоимость выше аналога на 500 руб./м3. Минимальный заказ – 500 м3.

при заказе продукции с нестандартной длиной. Стоимость выше аналога на 200 руб./м3. Минимальный заказ – 500 м3.

\* -при единовременном заказе и 100% предоплате

\*\* прочность на сжатие продукции - 500 КПа

\*\*\* сроки носят информативный характер и могут измениться в зависимости от загруженности производственных мощностей

Производство:

г.Рязань, Восточный промузел, 21,  
Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пр-д Промышленный, д.5Ц  
Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Кровельная, 1  
Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная д.1  
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская д.3  
г.Днепродзержинск, ул. Торговельная,2  
г.Хабаровск просп. 60 лет Октября, 8  
Компания ТехноНИКОЛЬ  
тел. 8-800-200-05-65

<http://www.xps.tn.ru>  
[www.tn.ru](http://www.tn.ru)